

LED pásek EWW, 160LED, 1040lm/m, 9W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.020.90.2**

Typ produktu: **2835EWW-M160L10W20F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD2835, extra teplá bílá (2700K), 9W, 160LED, 1040lm/m, CRI>90, segment 50mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **160**

Výkon na metr [W]: **9**

Světelný tok na metr [lm]: **1040**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **9**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2600 - 2800**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **7**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **extra teple bílý EWW**

Svítilivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet připojovacích vodičů: **2**


Počet LED na segment: **8**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607132619**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **F**



EWV 2700 K	SMD 2835	160 LED/m	9 W/m	1040 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED 50 mm	≤ 7 m 24 VDC	≤ 14 m 24 VDC	50000 h E70 B10
CRI 90	120°				

EWV 2700 K	SMD 2835	160 LED/m	9 W/m	1040 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED 50 mm	≤ 7 m 24 VDC	≤ 14 m 24 VDC	50000 h E70 B10
CRI ≥ 90	120°				

