

## LED pásek UWW, 160LED, 830lm/m, 9W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.021.90.0**Typ produktu: **2835UWW-M160L10W20F24RA90-5M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD2835, ultra teplá bílá (2000K), 9W, 160LED, 830lm/m, CRI>90, segment 50mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Délka 5m.**

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **160**Výkon na metr [W]: **9**Světelný tok na metr [lm]: **830**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **9**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **1900 - 2100**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:






**7**






Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**14**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **ultra teple bílý UWW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607134941**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **F**

<b>UWW</b> 2000 K	<b>SMD</b> 2835	<b>160</b> LED/m	<b>9</b> W/m	<b>830</b> lm/m	
<b>IP</b> 20	<b>24 V</b> DC	<b>8 LED</b> 50 mm			
	<b>120°</b>				

<b>UWW</b> 1900 - 2100 K	<b>SMD</b> 2835	<b>160</b> LED/m	<b>9</b> W/m	<b>830</b> lm/m	
<b>IP</b> 20	<b>24 V</b> DC	<b>8 LED</b> 50 mm			
	<b>120°</b>				

