

LED pásek CW, 240LED, 520lm/m, 6W/m, 24V, IP67, 50m


Kód produktu: **ML-126.032.90.2**

Typ produktu: **2835CW-M240L9W67F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881
support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 6W, 240LED, 520lm/m, CRI>90, segment 25mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 13m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.**



CW	240 LED/m	10 mm
24 V DC	520 lm/m	
IP 67		
CRI 90		

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **240**

Počet LED na 1 stopu [-]: **72**

Výkon na metr [W]: **6**

Umístění: **venkovní prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **1,8**

Světelný tok na metr [lm]: **520**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:
50000

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **5700 - 6300**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ano**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):
SDCM3

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení
 [m]: **13**

Max. délka pásku při oboustranném napájení
 [m]: **26**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **studeně bílý CW**


Svítilnost: **nízká - dekorativní**

Délka pásku v balení: **50 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet LED na segment: **6**


Záruka McLED [M]: **60**



CW	240 LED/m	10 mm
24 V DC	520 lm/m	
IP 67		
CRI 90		



CW 6000 K	SMD 2835	240 LED/m	6 W/m	520 lm/m	 10 mm
IP 67	24V DC	6 LED 25 mm	 ≤13 m 24 V DC	 ≤26 m 24 V DC	
CRI 90	120°	 50000 h L70 B50			



McLED s.r.o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec

ML-126.032.90.2

McLED quality lighting