

## LED pásek UWW, 240LED, 380lm/m, 6W/m, 24V, IP67, 50m

Kód produktu: ML-126.036.90.0


Typ produktu: 2835UWW-M240L9W67F24RA90-5M

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD2835, ultra teplá bílá (2000K), 6W, 240LED, 380lm/m, CRI>90, segment 25mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 13m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.**



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **240**

Výkon na metr [W]: **6**

Světelný tok na metr [lm]: **380**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **1900 - 2100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ano**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**13**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**26**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **ultra teplá bílá UWW**

Svítivost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**


EAN: **8595607136198**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**



<b>UWW</b> 2000 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>240</b> LED/m	<b>6</b> W/m	<b>380</b> lm/m	 10 mm
<b>IP</b> 67	<b>24 V</b> DC	<b>6 LED</b> 25 mm	$\leq 13$ m 24 VDC	$\leq 26$ m 24 VDC	
<b>CRI</b> ≥90	<b>120°</b>	<b>50000 h</b> L70 B50			

<b>UWW</b> 2000 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>240</b> LED/m	<b>6</b> W/m	<b>380</b> lm/m	 10 mm
<b>IP</b> 67	<b>24 V</b> DC	<b>6 LED</b> 25 mm	$\leq 13$ m 24 VDC	$\leq 26$ m 24 VDC	
<b>CRI</b> ≥90	<b>120°</b>	<b>50000 h</b> L70 B50			

