

## LED pásek G, 120LED, 480lm/m, 9,6W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: ML-126.038.90.2

Typ produktu: 2835G-M120L9W67F24-50M

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, zelená (520nm), 9,6W, 120LED, 480lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **480**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Zelená**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **8**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **16**

**16**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **zelený G**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607135580**



<b>G</b>	<b>SMD 2835</b>	<b>120</b> LED/m	<b>9,6</b> W/m	<b>640</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP 67</b>	<b>24 V DC</b>	<b>6 LED</b> 50 mm	$\leq 8$ m 24 V DC	$\leq 16$ m 24 V DC	<b>50000</b> h L70 B50

**120°**

<b>G</b>	<b>SMD 2835</b>	<b>120</b> LED/m	<b>9,6</b> W/m	<b>640</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP 67</b>	<b>24 V DC</b>	<b>6 LED</b> 50 mm	$\leq 8$ m 24 V DC	$\leq 16$ m 24 V DC	<b>50000</b> h L70 B50

**120°**

