



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XB4
Typ produktu nebo součásti	Světelný blok
Označení přístroje	ZBV
Prodej v nedělitelném množství	1
Připojení - svorky	Šroubové svorky : 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> bez kabelové koncovky podle EN 60947-1 Šroubové svorky : 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> s kabelovou koncovkou podle EN 60947-1
Typ signalizace	Trvalá
Světelný zdroj	LED
Patice žárovky	Integrovaná LED
Napájení světelného bloku	Přímé
Barva světelného zdroje	Zelená
[Us] jmenovité napájecí napětí	24...254 V AC/DC

### Doplněk

CAD celková šířka	38 mm
CAD celková výška	10 mm
CAD celková hloubka	58.8 mm
Hmotnost přístroje	0,02 kg
Označení	Ex eb mb IIC Gb
Krouticí moment	0,8...1,2 N.m podle EN 60947-1
Spotřeba proudu	2...10 mA
Životnost	100000 h at ambient temperature
Montáž bloku	Čelní montáž
Označení kompatibility	ZBV

### Životní prostředí

stupeň ochrany	TH
teplota okolí pro uskladnění	-50...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-50...95 °C
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
standarty	CSA C22.2 č. 213 EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01 EN/IEC 60079-7 EN/IEC 60079-18 UL 60079-0 UL 60079-18 UL 60079-31
certifikace výrobku	CULus
popis prostředí	Hazardous location class I division 2