

Prázdná skříň

AK-F/DMS 14 L-g



AK-F/DMS 14 L-g

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73331001

Rozměry: 315 x 300 x 147 mm

Doplňkové/prázdné pouzdro - průmyslová kvalita -, pro malé rozdělovače AK-F 14-56, pro individuální demontáž s lištami nebo montážními deskami, integrované ventilační prvky pro zmírnění vytváření kondenzační vody, k montáži řadových montážních přístrojů dle DIN 43880, konstrukční velikost 1-3, Un=400 V, Ui=1.000V AC / 1.500V DC, In=125A

s šedým víkem, s pomocnými nátrubky s dvojitou membránou



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1500 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	300 mm
--------	--------

rozměry

šířka:	315 mm
výška:	147 mm
vnitřní délka:	310 mm
vnitřní šířka:	295 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polykarbonát

certifikáty

zkušební značka:	DLG
------------------	-----

Příslušenství

AK3 FL00 - Příruba pro AK-F

AK3 FL01 - Příruba pro AK-F

AK3 FL02 - Příruba pro AK-F

AK3 FL13 - Příruba pro AK-F

AK3 KFL - Příruba pro AK-F

AK3 AS - Vnější závěs

AK3 MPI 14 L - Montážní deska