


# 33640 S A60 7W E27 CCT

Světelný zdroj LED

5905339336408



Amazon  
**Alexa**  
&  
**Google**  
Home



Moderní dům je dům inteligentní a funkční. Žárovky řady Kanlux SMART jsou navrženy tak, aby mohla být každá domácnost taková. Ovládat je můžete prostřednictvím mobilní aplikace pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Žárovky Kanlux SMART mají následující funkce: stmívání, plynulá změna barvy světla (CCT) a barvy (RGB), které si můžete vybrat z palety 16 milionů barev. Díky funkcím, jako jsou plány, biorytmy nebo seskupování s jinými zařízeními SMART, úspěšně doma přizpůsobíte světlo svému životu. Pro ještě větší pohodlí při používání můžete žárovky Kanlux SMART ovládat pomocí hlasových příkazů (Google Assistant/Alexa).

## VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** transparentní  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Šířka [mm]:** 60  
**Výška [mm]:** 105  
**Průměr [mm]:** 60  
**Hloubka [mm]:** 60  
**Obsah rtuti:** ne

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Účinník svítidla:** 0.5  
**Jmenovitý výkon [W]:** 7  
**Zdroj světla:** A60  
**Typ diody:** LED FILAMENT  
**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 806  
**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 2700-6500  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6  
**Index podání barev:** 80  
**Patice:** E27  
**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000  
**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320  
**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 78  
**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 7  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 115  
**Doba zapálení [s]:** ≤0,5  
**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný  
**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:** <2  
**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy:** <5% po 1000h

# 33640 S A60 7W E27 CCT

Světelný zdroj LED



Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]:  $\geq 90$

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]:  $\geq 70$

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]:  $\geq 80$

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 60

Tvar světelného zdroje: Standardní

## LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 36

Gramáž [g]: 78.33

Délka jednotkového balení [cm]: 6.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 11.5

Hmotnost kartonu [kg]: 4.6998

Šířka kartonu [cm]: 35

Výška kartonu [cm]: 29

Délka kartonu [cm]: 43.5

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.044153

