


### III. Ukazatel stavu montážní otvory 16 a 22 mm

#### SUS-01, SUS-01-Q




SUS-01

SUS-01 Q



#### SUS-02, SUS-02-Q



SUS-02

SUS-02 Q



#### Technické údaje:

**Provozní napětí:** 12-230V AC, DC  
**Jmen. proud:** max. 20mA  
**Krytí:** IP65/IP20  
 ze strany svorky IP20  
**Životnost LED diod:** až 100 000 provozních hodin  
**Montážní otvor:** SUS-01 22 mm, SUS-02 16 mm  
**Rozteč mezi otvory:** SUS-01 min. 30 mm, SUS-02 min. 25 mm  
**Tloušťka panelu:** max. 12 mm  
**Připojovací vodič:** max. 1,5 mm<sup>2</sup>

**Příklad specifikace objednávky:** **SUS-01 G/R 230AC**  
**SUS-02 Q G/RF 24DC**

Typ				Barva				Napětí								
S	U	S	-	0	1			G	/	R		2	3	0	A	C
S	U	S	-	0	2	-	Q	G	/	R	F	2	4	D	C	

KULATÉ PŘÍPOJENÍ	ČTVERCOVÉ PŘÍPOJENÍ	Q
------------------	---------------------	---

F	Blikající
---	-----------

AC	STŘÍDAVÉ
DC	STEJNOSMĚRNÉ

R	ČERVENÁ	R	ČERVENÁ
G	ZELENÁ	G	ZELENÁ
B	MODRÁ	B	MODRÁ
W	BÍLÁ	W	BÍLÁ
Y	ŽLUTÁ	Y	ŽLUTÁ
O	ORANŽOVÁ	O	ORANŽOVÁ

12 V
24 V
60 V
110 V
125 V
220 V
230 V
JINÉ



**Příslušenství :** Trubkový klíč M22 viz strana 46.