



Montážní otvor ø12mm  
 Krytí IP65  
 Maximální proudový odběr 20mA  
 Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Tloušťka panelu max. 5mm  
 Pracovní teplota -25.. +55°C  
**Základní funkce je svítící**

*\*LED 2 pouze do 48V*

Mounting diameter ø12mm  
 Waterproof IP65  
 Maximal current consumption 20mA  
 Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Panel thickness max. 5mm  
 Operating temperature -25.. +55°C  
**Standard function is Glow**

*\*LED 2 only up to 48V*

Montageloch ø12mm  
 Wasserdicht IP65  
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
 Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Plattendicke max. 5mm  
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C  
**Standardfunktion ist Glühen**

*\*LED 2 nur bis 48V*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		* Napětí * Voltage * Spannung	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
<p><b>12V - 60V</b></p> <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 17mm                      Spacing between mounting holes min. 17mm                      Abstand zwischen Montagelöchern mind. 17mm</p>	R	blikající flashing blinkt <b>F</b>	ne no nein	nelze not available nicht verfügbar	12V	AC DC
	G		24V			
B	48V					
Y	60V					
W	110V					
O	125V					
	220V					
	230V					
	jiné other andere					
<p><b>110V - 230V</b></p> <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 24mm                      Spacing between mounting holes min. 24mm                      Abstand zwischen Montagelöchern mind. 24mm</p>						

<p><b>Příklad objednávky</b>                  Order example                  Beispiel der Bestellspezifikation</p>	<p><b>KIS-01-R-230V-AC</b></p>
<p>KIS-01 - R - - - 230V - AC</p>	

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.  
 Product accessories on the last page of the catalogue.  
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS  
 RoHS compliant  
 RoHS konform