



Montážní otvor ø10mm  
 Krytí IP65  
 Maximální proudový odběr 20mA  
 Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Tloušťka panelu max. 4mm  
 Pracovní teplota -25.. +55°C  
*Základní funkce je svítící*

*\*LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø10mm  
 Waterproof IP65  
 Maximal current consumption 20mA  
 Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Panel thickness max. 4mm  
 Operating temperature -25.. +55°C  
*Standard function is Glow*

*\*LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø10mm  
 Wasserdicht IP65  
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
 Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Plattendicke max. 4mm  
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C  
*Standardfunktion ist Glühen*

*\*LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		* Test * Test * Testen	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion				
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 22mm                      Spacing between mounting holes min. 22mm                      Abstand zwischen Montagelöchern mind. 22mm</p>	R	blikající flashing blinkt F	ne no nein	blikající flashing blinkt F	12V	AC DC AC/DC	ne no nein	T
	G		24V		ano yes ja			
	B		48V					
	Y		60V					
	W		110V					
	O	125V						
		220V						
		230V						
		jiné other andere						

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	<b>MIS-95-R/G-230V-AC</b>
MIS-95 - R / G - 230V - AC -	

V souladu s RoHS  
 RoHS compliant  
 RoHS konform