

MIS-99 1x LED**Indikační signálka****Indicator Light****Signalleuchten**

Montážní otvor ø10mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič max. 2,5mm²
 Tloušťka panelu max. 4mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø10mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors max. 2,5mm²
 Panel thickness max. 4mm
 Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø10mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter max. 2,5mm²
 Plattendicke max. 4mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí / Voltage / Spannung		* Test / * Test / * Testen	
	Barva / Colour / Farbe	Funkce / Function / Funktion	Barva / Colour / Farbe	Funkce / Function / Funktion				
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 22mm Spacing between mounting holes min. 22mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 22mm</p>	R	blikající / flashing / blinkt F	ne / no / nein	blikající / flashing / blinkt F	12V	AC / DC / AC/DC	ne / no / nein	T
	G		48V		ano / yes / ja			
	B		60V					
	Y		110V					
	W		125V					
	O	220V	AC / DC					
			230V					
			jiné / other / andere					

Příklad objednávky / Order example / Beispiel der Bestellspezifikation	MIS-99 - R / G - 230V - AC -
--	------------------------------

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform

ELECO®

Průmyslová 720
 682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz
 www.eleco-europe.eu
 www.eleco-europe.de

CE
 ISO 9001