



Montážní otvor ø22mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič max. 2,5mm²
 Tloušťka panelu max. 10mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø22mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors max. 2,5mm²
 Panel thickness max. 10mm
 Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø22mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter max. 2,5mm²
 Plattendicke max. 10mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		* Test * Test * Testen	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		AC DC AC/DC	ne no nein	ano yes ja
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 31mm Spacing between mounting holes min. 31mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 31mm</p>	R	blikající flashing blinkt F	ne no nein	blikající flashing blinkt F	12V	AC DC AC/DC	ne	ano
	G		24V		no			
	B		48V		nein		ja	
	Y		60V		R	AC DC		
	W		110V		G			
	O	125V	B					
		220V	Y					
		230V	W					
			O			jiné other andere		

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	HIS-99-R/G-230V-AC									
	HIS-99	-	R	/	G	-	230V	-	AC	-

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
 Product accesories on the last page of the catalogue.
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform