



Montážní otvor ø8mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič max. 1,5mm²
 Tloušťka panelu max. 3mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
 Signálka se zvýšeným svitem
Základní funkce je svítící

**LED 2 pouze do 48V*

Mounting diameter ø8mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors max. 1,5mm²
 Panel thickness max. 3mm
 Operating temperature -25.. +55°C
 Indicator with increased luminosity
Standard function is Glow

**LED 2 only up to 48V*

Montageloch ø8mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter max. 1,5mm²
 Plattendicke max. 3mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
 Signalleuchten mit erhöhter Leuchtkraft
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 nur bis 48V*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí		
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Voltage Spannung		
<p>Rozeč mezi montážními otvory min. 15mm Spacing between mounting holes min. 15mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 15mm</p>		R		ne no nein	12V	AC DC	
		G			24V		
		B	blikající flashing blinkt		R		48V
		Y			G		60V
		W			B		110V
		O			Y		125V
					W		220V
					O		230V
							jiné other andere

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SMS-99-R/G-24V-AC
SMS-99 - R / G - 24V - AC	

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform