



Montážní otvor ø8mm  
 Krytí IP65  
 Maximální proudový odběr 20mA  
 Připojovací vodič max. 1,5mm<sup>2</sup>  
 Tloušťka panelu max. 3mm  
 Pracovní teplota -25.. +55°C  
 Signálka se zvýšeným svitem  
*Základní funkce je svítící*

*\*LED 2 pouze do 48V*

Mounting diameter ø8mm  
 Waterproof IP65  
 Maximal current consumption 20mA  
 Connecting conductors max. 1,5mm<sup>2</sup>  
 Panel thickness max. 3mm  
 Operating temperature -25.. +55°C  
 Indicator with increased luminosity  
*Standard function is Glow*

*\*LED 2 only up to 48V*

Montageloch ø8mm  
 Wasserdicht IP65  
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
 Verbindungsleiter max. 1,5mm<sup>2</sup>  
 Plattendicke max. 3mm  
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C  
 Signalleuchten mit erhöhter Leuchtkraft  
*Standardfunktion ist Glühen*

*\*LED 2 nur bis 48V*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Voltage Spannung	
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 15mm                      Spacing between mounting holes min. 15mm                      Abstand zwischen Montagelöchern mind. 15mm</p>	R	blikající flashing blinkt	ne no nein	nelze not available nicht verfügbar	12V	AC DC
	G		24V			
	B		48V			
	Y		60V			
	W		110V			
	O		125V			
		220V				
		230V				
		jiné other andere				

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	<b>SMS-99.1-R/G-24V-AC</b>
SMS-99.1 - R / G - 24V - AC	

V souladu s RoHS  
 RoHS compliant  
 RoHS konform