

SUS-02 SUS-02-Q

Ukazatel stavu

Level Indicator

Statusanzeiger



Montážní otvor ø16mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 8mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø16mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 8mm
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø16mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 8mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung	
		Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
<p>Rozeč mezi montážními otvory min. 25mm Spacing between mounting holes min. 25mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 25mm</p>	●	R	blikající flashing blinkt F	R	nelze not available nicht verfügbar	12V	AC DC
	■ -Q	G		G			
		B		B			
		Y		Y			
		W		W			
		O		O			
						110V	
						125V	
						220V	
						230V	
					jiné other andere		

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SUS-02-R/G-110V-DC						
	SUS-02	-	R	/	G	-	110V - DC

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform



Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz
www.eleco-europe.eu
www.eleco-europe.de

