



Montážní otvor ø22mm  
 Krytí IP65  
 Maximální proudový odběr 20mA  
 Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Tloušťka panelu max. 10mm  
 Pracovní teplota -25.. +55°C  
*Základní funkce je svítící*

*\*LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø22mm  
 Waterproof IP65  
 Maximal current consumption 20mA  
 Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Panel thickness max. 10mm  
 Operating temperature -25.. +55°C  
*Standard function is Glow*

*\*LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø22mm  
 Wasserdicht IP65  
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
 Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Plattendicke max. 10mm  
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C  
*Standardfunktion ist Glühen*

*\*LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí / Voltage / Spannung		* Test / * Test / * Testen	
	Barva / Colour / Farbe	Funkce / Function / Funktion	Barva / Colour / Farbe	Funkce / Function / Funktion				
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 31mm                  Spacing between mounting holes min. 31mm                  Abstand zwischen Montagelöchern mind. 31mm</p>	R	blikající / flashing / blinkt F	ne / no / nein	blikající / flashing / blinkt F	12V	AC / DC / AC/DC	ne / no / nein	T
	G		24V		ano / yes / ja			
	B		48V					
	Y		60V					
	W		110V					
	O		125V					
			220V	AC / DC				
			230V					
			jiné / other / andere					

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	<b>HIS-06-R/G-230V-AC</b>									
	HIS-06	-	R	/	G	-	230V	-	AC	-

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.  
 Product accessories on the last page of the catalogue.  
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS  
 RoHS compliant  
 RoHS konform