



Montážní otvor ø22mm  
 Krytí IP65  
 Maximální proudový odběr 20mA  
 Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Tloušťka panelu max. 10mm  
 Pracovní teplota -25.. +55°C  
*Základní funkce je svítící*

*\*LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø22mm  
 Waterproof IP65  
 Maximal current consumption 20mA  
 Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Panel thickness max. 10mm  
 Operating temperature -25.. +55°C  
*Standard function is Glow*

*\*LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø22mm  
 Wasserdicht IP65  
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
 Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Plattendicke max. 10mm  
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C  
*Standardfunktion ist Glühen*

*\*LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

| Typ / Type / Typ   | LED 1                  |                                    | LED 2                  |                                    | Napětí / Voltage / Spannung |                 | * Test / * Test / * Testen |   |
|--|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---|
|  | Barva / Colour / Farbe | Funkce / Function / Funktion       | Barva / Colour / Farbe | Funkce / Function / Funktion       |                             |                 |                            |   |
| <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 31mm<br/>                     Spacing between mounting holes min. 31mm<br/>                     Abstand zwischen Montagelöchern mind. 31mm</p> | R                      | blikající / flashing / blinkt<br>F | ne / no / nein         | blikající / flashing / blinkt<br>F | 12V                         | AC / DC / AC/DC | ne / no / nein             | T |
|  | G                      |                                    | 24V                    |                                    | ne / no / nein              |                 |                            |   |
|  | B                      |                                    | 48V                    |                                    | R                           |                 | ano / yes / ja             |   |
|  | Y                      |                                    | 60V                    |                                    | G                           |                 |                            |   |
|  | W                      |                                    | 110V                   |                                    | B                           |                 |                            |   |
|  | O                      |                                    | 125V                   |                                    | Y                           |                 |                            |   |
|  |                        | 220V                               | W                      |                                    |                             |                 |                            |   |
|  |                        | 230V                               | O                      |                                    |                             |                 |                            |   |
|  |                        | jiné / other / andere              |                        |                                    |                             |                 |                            |   |

|  |                           |   |   |   |   |   |      |   |    |   |
|--|---------------------------|---|---|---|---|---|------|---|----|---|
| Příklad objednávky<br>Order example<br>Beispiel der Bestellspezifikation | <b>HIS-95-R/G-230V-AC</b> |   |   |   |   |   |      |   |    |   |
|  | HIS-95                    | - | R | / | G | - | 230V | - | AC | - |

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.  
 Product accessories on the last page of the catalogue.  
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS  
 RoHS compliant  
 RoHS konform