



Montážní otvor ø30mm  
 Krytí IP65  
 Maximální proudový odběr 20mA  
 Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Tloušťka panelu max. 10mm  
 Pracovní teplota -25.. +55°C  
*Základní funkce je svítící*

Mounting diameter ø30mm  
 Waterproof IP65  
 Maximal current consumption 20mA  
 Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Panel thickness max. 10mm  
 Operating temperature -25.. +55°C  
*Standard function is Glow*

Montageloch ø30mm  
 Wasserdicht IP65  
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
 Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Plattendicke max. 10mm  
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C  
*Standardfunktion ist Glühen*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 35mm                      Spacing between mounting holes min. 35mm                      Abstand zwischen Montagelöchern mind. 35mm</p>		R		R	12V	AC DC AC/DC
		G		G	24V	
		B		B	48V	
		Y		Y	60V	
		W		W	110V	AC DC
		O		O	125V	
					220V	
					230V	jiné other andere

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	<b>US-09-R/G-230V-AC</b>
US-09 - R / G - 230V - AC	

V souladu s RoHS  
 RoHS compliant  
 RoHS konform