



Montážní otvor ø5mm  
 Krytí IP65  
 Maximální proudový odběr 20mA  
 Připojovací vodič max. 1,5mm<sup>2</sup>  
 Tloušťka panelu max. 3mm  
 Pracovní teplota -25.. +55°C  
*Základní funkce je svítící*

Mounting diameter ø5mm  
 Waterproof IP65  
 Maximal current consumption 20mA  
 Connecting conductors max. 1,5mm<sup>2</sup>  
 Panel thickness max. 3mm  
 Operating temperature -25.. +55°C  
*Standard function is Glow*

Montageloch ø5mm  
 Wasserdicht IP65  
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
 Verbindungsleiter max. 1,5mm<sup>2</sup>  
 Plattendicke max. 3mm  
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C  
*Standardfunktion ist Glühen*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Voltage Spannung	
<p>Rozeč mezi montážními otvory min. 14mm                      Spacing between mounting holes min. 14mm                      Abstand zwischen Montagelöchern mind. 14mm</p>		R	nelze not available nicht verfügbar		12V	AC DC
		G			24V	
		B			48V	
		Y			60V	
		W			110V	
		O			125V	
			220V			
			230V			
			jiné other andere			

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	<b>VMS-99.1-R-24V-AC</b>
VMS-99.1 - R - 24V - AC	

V souladu s RoHS  
 RoHS compliant  
 RoHS konform