



Montážní otvor ø10mm  
Krytí IP65  
Maximální proudový odběr 20mA  
Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Tloušťka panelu max. 4mm  
Pracovní teplota -25.. +55°C  
*Základní funkce je svítící*

*\*LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø10mm  
Waterproof IP65  
Maximal current consumption 20mA  
Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Panel thickness max. 4mm  
Operating temperature -25.. +55°C  
*Standard function is Glow*

*\*LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø10mm  
Wasserdicht IP65  
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Plattendicke max. 4mm  
Arbeitstemperatur -25.. +55°C  
*Standardfunktion ist Glühen*

*\*LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		* Test * Test * Testen	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion				
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 22mm Spacing between mounting holes min. 22mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 22mm</p>	R	blikající flashing blinkt F	ne no nein	nelze not available nicht verfügbar	12V	AC DC	ne no nein	T
	G		24V		ano yes ja			
	B		48V					
	Y		60V					
	W		jiné other andere					
	O							

<p>Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation</p>	<p>ZIS-95 - R / G - 60V - AC -</p>
---	------------------------------------

V souladu s RoHS  
RoHS compliant  
RoHS konform