



Montážní otvor ø22mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič max. 2,5mm²
 Tloušťka panelu max. 10mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø22mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors max. 2,5mm²
 Panel thickness max. 10mm
 Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø22mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter max. 2,5mm²
 Plattendicke max. 10mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

| Typ / Type / Typ | LED 1 | | LED 2 | | Napětí Voltage Spannung | | * Test * Test * Testen | |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | Barva Colour Farbe | Funkce Function Funktion | Barva Colour Farbe | Funkce Function Funktion | | AC DC AC/DC | ne no nein | ano yes ja |
| <p>Rozeč mezi montážními otvory min. 31mm Spacing between mounting holes min. 31mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 31mm</p> | R | blikající flashing blinkt F | ne no nein | blikající flashing blinkt F | 12V | AC DC AC/DC | ne no nein | ano yes ja T |
| | G | | 24V | | ne no nein | | | |
| | B | | R | | 48V | | ano yes ja | |
| | Y | | G | | 125 | | ano yes ja | |
| | W | | B | | 220 | | ano yes ja | |
| | O | | Y | | 230 | | ano yes ja | |
| | | W | jiné other andere | | | | | |
| | | O | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--|-----------------------------|
| Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation | HIS-12-K-R/G-230V-AC |
| HIS-12-K - R / G - 230V - AC - | |

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
 Product accessories on the last page of the catalogue.
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform