

SUS-09 SUS-09-Q

Ukazatel stavu

Level Indicator

Statusanzeiger



Montážní otvor ø22mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 12mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 12mm
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 12mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung	
		Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
<p>Rozeč mezi montážními otvory min. 33mm Spacing between mounting holes min. 33mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 33mm</p>	●	R	blikající flashing blinkt F	R	nelze not available nicht verfügbar	12V	AC DC
	■ -Q	G		G			
		B		B			
		Y		Y			
		W		W			
		O		O			
						24V	
						48V	
						60V	
						110V	
					125V		
					220V		
					230V		
					jiné other andere		

<p>Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation</p>	<p>SUS-09-R/G-230V-AC</p>						
	SUS-09	-	R	/	G	-	230V - AC

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
Product accessories on the last page of the catalogue.
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform

ELECO[®]

Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz
www.eleco-europe.eu
www.eleco-europe.de

CE
ISO 9001