

VIS-99 VIS-99-Q

Indikační signálka

Indicator Light

Signalleuchten



Montážní otvor ø30mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 10mm
Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø30mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 10mm
Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø30mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 10mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED		LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		* Test * Test * Testen				
	Počet Amount Menge		Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion							
<p>VIS-99</p> <p>VIS-99-Q</p> <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 37mm Spacing between mounting holes min. 37mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 37mm</p>	1x		R	blikající flashing blinkt F	ne no nein	blikající flashing blinkt F	12V	AC DC AC/DC	ne no nein	T			
	1x -Q		G								24V		
			B				R				48V		ano yes ja
			Y				G		60V				
			W				B		110V		AC DC		
			O				Y		125V				
					W		220V						
							230V						
							jiné other andere						

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	VIS-99-R/G-230V-AC									
	VIS-99	-	R	/	G	-	230V	-	AC	-

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform