

AS-95 AS-95-DIN

Akustická signálka

Acoustic indicator

Akustische Signalanzeigern



Montážní otvor $\varnothing 22\text{mm}$
 Krytí IP30, IP65, DIN IP20
 Maximální proudový odběr 10mA
 Připojovací vodič max. 1,5mm²
 Tloušťka panelu max. 12mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
 Frekvence 2,7 kHz + 0,5 kHz
 Akustický tlak (IP30) 90dB / 30cm
 Akustický tlak (IP20) 90dB / 30cm
 Akustický tlak (IP65) 40dB / 30cm

Mounting diameter $\varnothing 22\text{mm}$
 Waterproof IP30, IP65, DIN IP20
 Maximal current consumption 10mA
 Connecting conductors max. 1,5mm²
 Panel thickness max. 12mm
 Operating temperature -25.. +55°C
 Frequency 2,7 kHz + 0,5 kHz
 Acoustic pressure (IP30) 90dB / 30cm
 Acoustic pressure (IP20) 90dB / 30cm
 Acoustic pressure (IP65) 40dB / 30cm

Montageloch $\varnothing 22\text{mm}$
 Wasserdicht IP30, IP65, DIN IP20
 Max. derzeitiger Verbrauch 10mA
 Verbindungsleiter max. 1,5mm²
 Plattendicke max. 12mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
 Frequenz 2,7 kHz + 0,5 kHz
 Schalldruck (IP30) 90dB / 30cm
 Schalldruck (IP20) 90dB / 30cm
 Schalldruck (IP65) 40dB / 30cm

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design		Akustika Acoustics Akustik		Napětí Voltage Spannung	
	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 20px;"> <p>ø22</p> </div> <div> <p>DIN</p> </div> <p style="margin-top: 20px;">Rozteč mezi montážními otvory min. 34mm Spacing between mounting holes min. 34mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 34mm</p> </div> <td>ø22</td> <td></td> <td>stálý tón permanent tone konstanter ton</td> <td>S</td> <td>12V 24V 48V</td> <td>AC DC AC/DC</td>	ø22		stálý tón permanent tone konstanter ton	S	12V 24V 48V
		DIN -DIN	přerušovaný tón uninterrupted tone unterbrochener ton	P	60V 110V 125V	AC DC
			dvojitý tón double tone doppel ton	D	220V 230V	AC DC
					jiné other andere	

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	AS-95-S-12V-DC
AS-95	- S - 12V - DC

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
 Product accessories on the last page of the catalogue.
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform



Průmyslová 720
 682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz
 www.eleco-europe.eu
 www.eleco-europe.de

