

číslo položky	A	B	tloušťka plechu	max. zátěž (kg)	hmotnost (kg/ks)
DZDS 100/B_S	150	85	1,5	70	0,25
DZDS 100/B_F					0,27
DZDS 150/B_S	200	85	1,5	60	0,26
DZDS 150/B_F					0,29
DZDS 200/B_S	250	85	1,5	60	0,38
DZDS 200/B_F					0,42
DZDS 300/B_S	350	85	2,0	60	0,66
DZDS 300/B_F					0,68
DZDS 400/B_S	450	85	2,0	60	0,80
DZDS 400/B_F					0,85
DZDS 500/B_S	550	122	2,0	60	1,01
DZDS 500/B_F					1,09
DZDS 600/B_S	650	122	2,0	60	1,11
DZDS 600/B_F					1,20



popis výrobku: Podpěra je určena jako nosná konstrukce pro připevnění drátěných žlabů na stěnu.

Zahnutím upevňovacích výstupků zajistíme rychlou a spolehlivou fixaci drátěného žlabu k podpěře.

K připevnění žlabu DZ 60X60 na stěnu je doporučeno použít závěs DZZ/B.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

