


NH-pojistková krabice

GSS 2025-400



GSS 2025-400

NH-pojistková krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04200584

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita
-, 2 x NH 00 spodek jezdcové pojistky, Připojení
objímky 1,5 - 70 mm², Výstup nahoře, na sběrnici, 5
pólů, N svorky 4 - 35 mm², PE svorky 4 - 35 mm², 3
x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojníc 400 A, s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	400 Ampéry
druh krytí UL:	3R

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[07251201 - GFS 12-m - Příruby](#)

[07505601 - GSV 56 - Sběrníková spojka](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismová svorka](#)