

NH-pojistková krabice

## GSS 3215-630 Plus

### GSS 3215-630 Plus

NH-pojistková krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 04321586

Rozměry: 320 x 440 x 254 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky s dodatečným propojovacím prostorem - průmyslová kvalita -, 1 x NH 2 spodek jezdcové pojistky, Jmenovitý proud 400 A, Šroubovací přípojka M10, Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, N svorka 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE svorka 16 - 120 mm<sup>2</sup>, 4 x spojovací prvek (GGV)

**na systém přípojníc 630 A, s transparentním víkem**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II
domezovací proud:	630

### rozměry

délka:	440 mm
šířka:	320 mm
výška:	254 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
------------------------------	-----

### materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny