


NEOZED® skříň pro jezdcové pojistky

## GSN 4210-630



### GSN 4210-630

NEOZED® skříň pro jezdcové pojistky

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 05541086

Rozměry: 640 x 320 x 179 mm

NEOZED® skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita -, 10 x 3 póly D02 patice jezdcové pojistky, E 18 závit, Jmenovitý proud 63 A, Šroubovací přípojka 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N svorky 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE svorky 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 4 x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojníc 630 A, s transparentním víkem



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	630 Ampéry
druh krytí UL:	3R

### rozměry

šířka:	640 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
------------------------------	-----

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

[07251401 - GFS 14-m - Příruby](#)

[07505601 - GSV 56 - Sběrníková spojka](#)

[07901901 - SK 18 - Jezdcová pojistka](#)