

Kabelový rozbočovací box

## WKE 6 - 5 x 6<sup>2</sup>



### WKE 6 - 5 x 6<sup>2</sup>

#### Kabelový rozbočovací box

Číslo výrobku: 86650601

Rozměry: 200 x 250 x 120 mm

Kabelový rozbočovací box, se stupněm krytí IP66,  $U_i=450V$  AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Vyrážecí membrány, M20/M25/M32/M40, (4 Zpětné, 12 bočné), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Skříň bez halogenů ze speciálního termoplastu, svorky z vysokoteplotně odolné speciální keramiky, držák svorek libovolně polohovatelný

**oranžová, Spojovací krabice 5-pólová 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, rozbočovací krabice 5-pólová 1 - 6 mm<sup>2</sup>, počet svorkovatelných vodičů na pól: 10 x 1,5<sup>2</sup> / 8 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup> / 2 x 10<sup>2</sup> / 2 x 16<sup>2</sup>**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC:       | 450 V               |
| domezovací izolační napětí DC:       | 450 V               |
| Max. průřez vodiče (odbočky vedení): | 6 mm <sup>2</sup>   |
| max. průřez vodiče:                  | 16 mm <sup>2</sup>  |
| min. průřez vodiče:                  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| min. průřez vodiče:                  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| třída ochrany:                       | II                  |
| druh krytí:                          | IP66                |
| jištěná odbočka:                     | ne                  |
| třída zachování funkce:              | E30/E60/E90         |
| Počet pólů (rozbočení):              | 5                   |

### elektrické vlastnosti

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Počet pólů (průchod):       | 5    |
| druh krytí UL:              | jiné |
| Počet pojistek v rozbočení: | 0    |

### barva

|                   |          |
|-------------------|----------|
| barva spodní díl: | oranžová |
| barva horní díl:  | oranžová |

### Dodatečné vlastnosti

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Oblast použití: | Spojení a odbočky |
|-----------------|-------------------|

## rozměry

|                |        |
|----------------|--------|
| šířka:         | 200 mm |
| délka:         | 250 mm |
| výška:         | 120 mm |
| vnitřní délka: | 235 mm |
| vnitřní šířka: | 185 mm |
| vnitřní výška: | 102 mm |

## certifikáty

|                  |   |
|------------------|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| zkušební značka: | UL-EU (EN 62208)                          |

## materiálové vlastnosti

|  |        |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití:                 | ano    |
| průmyslová kvalita:                          | ano    |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | V0     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

## mechanické vlastnosti

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění:       | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK08                    |
| plombovatelné:       | ano                     |

## okolní podmínky

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %   |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %   |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C |
| okolní teplota max.:                  | 80 °C  |

## materiál

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát        |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát        |
| materiál těsnění:       | polyuretan          |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A |

## Příslušenství

[26062001 - DMS M20/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26062501 - DMS M25/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26063201 - DMS M32/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26064001 - DMS M40/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[86310001 - WKE BK 1 - Montážní deska](#)