

Zaslepovací zátky

## VST M25/or



### VST M25/or

#### Zaslepovací zátky

Číslo výrobku: 23162501

Rozměry: 29,5 x 29,5 x 14,1 mm

Zaslepovací zátka s uzavřenou těsnicí membránou. Jsou zapotřebí při kombinaci DAL 1 / DAL 2 za sebou, pro tloušťku stěny 1,5 - 4,0mm



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| druh krytí: | IP54                |
| Vhodné pro: | Betonová konstrukce |

### barva

|                      |      |
|----------------------|------|
| barva příslušenství: | jiné |
|----------------------|------|

### rozměry

|        |         |
|--------|---------|
| šířka: | 29.5 mm |
| délka: | 29.5 mm |
| výška: | 14.1 mm |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne  |
| průmyslová kvalita:          | ne  |
| bez obsahu halogenů:         | ano |

### materiálové vlastnosti

|  |        |
|--|--------|
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | HB     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

### mechanické vlastnosti

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| pro tloušťky stěny max.: | 4 mm   |
| pro těsnicí rozsah max.: | 16 mm  |
| pro tloušťky stěny min.: | 1.5 mm |
| pro těsnicí rozsah min.: | 9 mm   |