

Spojovací krabice

## Abox XT SL 2,5<sup>2</sup>



### Abox XT SL 2,5<sup>2</sup>

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 49280201

Rozměry: 82 x 82 x 52 mm

Spojovací krabice, se stupněm krytí IP68, Jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=450V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Vyrážecí membrány, M20, (1 Zpětné, 7 bočné), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami k zalití, pro montáž v záplavových oblastech a v zemině bez dopravní zátěže

šedá, s 5 bezšroubovými 3-vodičovými svorkami typ Wago 221-413, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 2,5 mm<sup>2</sup>, svorkovatelné průřezy na pól: 3 x 0,2 až 2,5 mm<sup>2</sup> pevné a 3 x 0,14 až 2,5 mm<sup>2</sup> flexibilní



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP68
druh krytí UL:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	82 mm
délka:	82 mm

### rozměry

výška:	52 mm
--------	-------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm

## okolní podmínky

okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C

## materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál přívodu:	nerelevantní
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
------------------	---

## Příslušenství

[49250201 - GHB 1 - Sáček lité pryskyřice](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[23042001 - AST M20 - Vývodka](#)

[23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátky](#)