

Spojovací krabice

Abox-i m 040-L/w



Abox-i m 040-L/w

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 50490401

Rozměry: 94 x 94 x 57 mm

Spojovací krabice, se stupněm krytí IP66, Jmenovitý průřez 4 mm², Ui=690V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Vyrážecí membrány, M20/M25, (1 Zpětné, 8 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

bílá, bez svorek



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
druh krytí UL:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	bílá
barva horní díl:	bílá

rozměry

šířka:	94 mm
délka:	94 mm

rozměry

výška:	57 mm
--------	-------

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)

Příslušenství

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[24742501 - KVR M25 - Kabelové šroubení](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice](#)

[89001001 - Abox PST - Plombovací souprava](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Držák svorek](#)