

Nabíjecí stanice pro e-biky

BCS Pure



BCS Pure

Nabíjecí stanice pro e-biky

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 58112201

Rozměry: 528 x 530 x 226 mm

Nabíjecí stanice pro e-biky, sledované a kontrolované nabíjení pro cyklisty a provozovatele nabíjecí stanice, šedá, podobná RAL 7035, s potíštěným víkem, s pevně namontovaným kabelovým systémem, vč. ukazatele stavu jednotlivých nabíjecích bodů, lze připojit k síti 230/400V, výrobek se dodává hotový k připojení pro rychlou a snadnou montáž na stěnu

čtyři nabíjecí body, z toho 1 x Shimano, 1 x Bosch, 2 x SCHUKO® 230V



Technická data

vestavné přístroje

| | |
|---------------------------------|---|
| SCHUKO® zásuvka (boční), 230 V: | 2 |
| Bosch nabíjecí bod: | 1 |
| Shimano nabíjecí bod: | 1 |

elektrické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| domezovací provozní napětí: | 230 V |
| Jmenovité provozní napětí DC: | 50 V |
| max. průřez vodiče: | 4 mm ² |
| min. průřez vodiče: | 1,5 mm ² |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP54 |
| zavzdušněno: | ano |

barva

| | |
|-------------------|----------------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | bílá průhledná |

Dodatečné vlastnosti

| | |
|--------------------------|----|
| Mobilní aplikace: | Ne |
| Správný portá: | Ne |
| Přívod pro datový kabel: | Ne |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 528 mm |
| délka: | 530 mm |
| výška: | 226 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V0 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 850 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------------|
| druh upevnění: | nástěnná montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |
| plombovatelné: | ano |
| Typ horního dílu: | Víko |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|---|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 80 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 75 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Vnitřní oblast / chráněná venkovní oblast |

materiál

| | |
|-------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál přívodu: | polyamid |
| materiál těsnění: | silikon |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |