

číslo položky	minimální průměr upevňovaného kabelu [A] (mm)	maximální průměr upevňovaného kabelu [B] (mm)	hmotnost kg/ks
<b>PKDZ1 12_F</b>	6	12	0,03
<b>PKDZ1 14_F</b>	10	14	0,03
<b>PKDZ1 16_F</b>	12	16	0,03
<b>PKDZ1 18_F</b>	14	18	0,04
<b>PKDZ1 22_F</b>	16	22	0,04
<b>PKDZ1 26_F</b>	22	26	0,04
<b>PKDZ1 30_F</b>	22	30	0,05
<b>PKDZ1 34_F</b>	28	34	0,06
<b>PKDZ1 38_F</b>	34	38	0,08
<b>PKDZ1 42_F</b>	34	42	0,09
<b>PKDZ1 46_F</b>	40	46	0,1
<b>PKDZ1 50_F</b>	46	50	0,11
<b>PKDZ1 54_F</b>	46	54	0,11
<b>PKDZ1 58_F</b>	52	58	0,12



popis výrobku: Pro uchycení kabelů v drátěných žlabech DZI, nejen pro stoupající trasy

povrchová úprava: F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1