

LED průmyslové svítidlo LEDtec G2 240W, 5000K, 90°, stmívatelné 0-10V

Kód produktu: **ML-611.327.63.2-50.80.90**

Typ produktu: **LT2G240D65C90B5000K80**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED průmyslové svítidlo 240 W, černý, 230 V, IP65, 5000 K, světelný tok 34120 lm, vyzařovací úhel 90 °, CRI80, životnost > 50.000 h, rozměry ø 330 x 169 mm, materiál hliník/plast, stmívatelné 0-10 V, PF>0,96, ke svítidlu lze dokoupit Al nebo PC reflektor a pohybové čidlo**



McLED[®]

Parametry:

Způsob montáže: **Závěs**

Typ světelného zdroje: **LED**

Se světelným zdrojem: **ano**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Barva krytu: **Černá**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Jmenovitý proud [mA]: **1000 - 1090**

Provozní jednotka: **Transformátor elektronický**

Provozní jednotka součástí: **ano**

Rozložení světla: **Symetrický**

Reflektor: **Žádný**

Materiál reflektoru: **Bez reflektoru**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **D**

Stupeň krytí (IP): **IP65**

Třída ochrany: **I**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **ano**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **34120**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **5000 -**

Index podání barev CRI: **80**

Účinnost: **0,96**

Šířka [mm]: **330**

Výška / hloubka [mm]: **169**

Délka [mm]: **330**

S ochranným krytem: **ne**

Barva: **Černá**

Kategorie barev světla: **Neutrální**

Nouzový zdroj součástí: **ne**

Oddělená regulace přímého / nepřímého

podílu: **ne**

Počet spínacích cyklů [-]: **40000**

Provedení mřížky: **Bez**

Průměr [mm]: **330**

Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**

Teplotní rozsah [° C]: **-20 - 50**

Typ stmívání: **0-10 V**

Výkon světelného zdroje [W]: **240**

Výstup světla: **Přímý**

Záruka McLED [M]: **60**

Úhel vyzařování [°]: **90**