

## LED pásek UWW, 60LED, 330lm/m, 4,8W/m, 12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.833.60.2**


Typ produktu: **2835UWW-M60L8W20F12RA90-5**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, ultra teple bílá (2000K), 4,8W, 60LED, 330lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.**



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon na metr [W]: **4,8**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

**1,462968607**

Světelný tok na metr [lm]: **330**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

**54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **1900 - 2100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

**SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

[m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **ultra teple bílý UWW**

Svítilnost: **nízká - dekorativní**


Délka pásku v balení: **50 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet LED na segment: **3**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607243575**



**54000**  
h  
L70  
B10

**5**  
Year  
Let  
Rokov  
Ev  
Lat  
Warranty - Záruka - Garancija



<b>UWW</b> 2600 - 2800 K	<b>SMD</b> 2835	<b>60</b> LED/m	<b>4,8</b> W/m	<b>330</b> lm/m	<b>8</b> mm
<b>IP</b> 20	<b>12 V</b> DC	<b>3 LED</b> 50 mm	<b>≤5 m</b> 12 VDC	<b>≤10 m</b> 12 VDC	
<b>CRI</b> ≥90	<b>120°</b>	<b>54000</b> h L70			

