

## Nestmívateľný driver 40W ke svídlúm Office, 1050mA

Kód produktu: **ML-419.048.32.0**

Typ produktu: **PS40W-LNF**

**McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Neregulovateľný SELV zdroj konštantného proudu k LED panelúm Office. Maximálný výkon 40W, PF 0,9, výstupní napětí DC27-38V, výstupní proud 1050mA. Rozměry 115x45x30 mm, IP20, materiál: plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu i přetížení.**



### Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **Ne**

Stmívání 0-10 V: **Ne**

Stmívání 1-10 V: **Ne**

Stmívání DALI: **Ne**

Stmívání DSI: **Ne**

Stmívání DMX: **Ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**

Stmívání LineSwitch: **Ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge):

**Ne**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge):

**Ne**

Programovatelné stmívání: **Ne**

RF stmívání: **Ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**

Stmívání Touch and Dim: **Ne**

Stmívání Zigbee: **Ne**

Stmívání tlačítkem: **Ne**

Bez stmívání: **Ano**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Určeno pro konštantní proud: **Ano**

Určeno pro konštantní napětí: **Ne**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **27 - 38**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **1050 - 1050**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **40**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **115**

Šířka [mm]: **45**

Výška [mm]: **30**

Stmívání Bluetooth: **Ne**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**

Kompatibilita s Google Assistant: **Ne**

Kompatibilita s Amazon Alexa: **Ne**

Kompatibilita s Casambi: **Ne**

Podpora IFTTT: **Ne**

Výkon: **40 W**

Materiál: **plast**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607136532**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **220 - 240**

