

LED pásek NW, 238LED, 700lm/m, 7,2W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.043.90.0**

Typ produktu: **2216NW-M238L4W20F24RA90-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2216, neutrální bílá (4200K), 7,2W, 238LED, 700lm/m, CRI90, segment 29,4mm, 7LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 4mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **238**

Výkon na metr [W]: **7,2**

Světelný tok na metr [lm]: **700**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **4**

Výška / hloubka [mm]: **1,2**

Délka segmentů [mm]: **29,41**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,5**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

10

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **29,4 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**


Počet LED na segment: **7**



Záruka McLED [M]: **60**



EAN: **8595607136631**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **F**



NW 4000-4500 K	SMD 2216	238 LED/m	7,2 W/m	700 lm/m	
IP 20	24 V DC	7 LED 50 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 10 m 24 VDC	
120°	CRI ≥90				

NW 4000-4500 K	SMD 2216	238 LED/m	7,2 W/m	700 lm/m	
IP 20	24 V DC	7 LED 50 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 10 m 24 VDC	
120°	CRI ≥90				

