

Anschlussgewinde Pg



AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel

Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz

| | |
|------------------------------|---|
| Artikel-Nr.: | EX1571.42.4.100 |
| EAN: | 7611614239910 |
| Material | Polyamid glasfaserverstärkt |
| Eigenschaften | halogenfrei |
| Dichtung | TPE / NBR |
| Einsatztemperatur | -20°C / +85°C |
| Schutzart | IP 66 / IP 68 |
| Prüfnorm | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas | II 2G Ex eb IIC Gb |
| Staub | II 2D Ex tb IIIC Db |
| Zone | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22 |
| Zertifikat | SEV 15 ATEX 0152X |
| IECEx Zertifikat | IECEx SEV 15.0019X |
| Gewinde | Pg 42 |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 9.0 mm |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 10.0 mm |
| Anzahl Kabel | 4 |
| Schlüsselweite | 60 mm |
| Masswert H | 42 mm |
| Masswert L | 16 mm |
| Hinweis | 3 |
| Versand | 10 |

3 = Material Dichteinsatz NBR