


Verschraubungen zu Liquid-Tight Schlauch



Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung EG-M
- zu LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.: | 0608.000.021 |
| EAN: | 7611614157672 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtring | Polyamid PA 6 |
| Eigenschaften | Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest |
| Einsatzbereich | Installationen nach amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften, Maschinen- und Anlagenbau |
| Schutzart | IP 67 |
| Einsatztemperatur | -45°C / +105°C |
| Aussendurchmesser | 1/2" mm |
| Gewinde | M20x1.5 |
| Innendurchmesser | 16.0 mm |
| Durchmesser A | 21.0 |
| Durchmesser Ø B | 13.9 mm |
| Masswert C | 13 mm |
| Schlüsselweite 1 | 29 |
| Schlüsselweite 2 | 27 |
| Versand | 10 |

Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps