

## Langes Anschlussgewinde Pg



### Kabelverschraubungen Progress® Messing

#### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>1100.09.060</b>         |
| E-Nr.:                       | 121095118                  |
| EAN:                         | 7611614107776              |
| Material                     | Messing vernickelt         |
| Dichtung                     | TPE                        |
| O-Ring                       | NBR                        |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +100°C             |
| Schutzart                    | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| Gewinde                      | Pg 9                       |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 4.5 mm                     |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 6.0 mm                     |
| Schlüsselweite               | 18 mm                      |
| Masswert H                   | 20 mm                      |
| Gewindelänge L               | 10 mm                      |
| UL - Klemmbereich            | 6.0-6.0 mm                 |
| Versand                      | 50                         |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.