


Anschlussgewinde metrisch



AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing Ex d IIC und Ex e II

Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

| | |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr.: | EX1126.17.100 |
| E-Nr.: | 121442558 |
| EAN: | 7611614242125 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | NBR |
| O-Ring | FPM |
| Einsatztemperatur | -60°C / +105°C |
| Schutzart | IP 66 / IP 68 (30 bar) |
| Prüfnorm | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas | II 2G Ex db eb IIC |
| Staub | II 2D Ex ta IIIC |
| Zone | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22 |
| Zertifikat | PTB 10 ATEX 1034X |
| IECEx Zertifikat | IECEx PTB 12.0055X |
| Gewinde | M16x1.5 |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 5.0 mm |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 10.0 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Masswert H | 26 mm |
| Gewindelänge L | 12 mm |
| Versand | 25 |

Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4