


## Anschlussgewinde metrisch



### AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel

**Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX**

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1571.20.2.050</b>
EAN:	7611614239576
Material	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften	halogenfrei
Dichtung	TPE / NBR
Einsatztemperatur	-20°C / +85°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Gewinde	M20x1.5
Klemmbereich ohne Inlet min.	3.5 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	5.0 mm
Anzahl Kabel	2
Schlüsselweite	27 mm
Masswert H	28 mm
Masswert L	13 mm
Versand	50

3 = Material Dichteinsatz NBR