


Anschlussgewinde metrisch



AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing Ex d IIC und Ex e II

Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1126.63.500
E-Nr.:	121444818
EAN:	7611614242392
Material	Messing vernickelt
Dichtung	NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +105°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC
Staub	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0055X
Gewinde	M63x1.5
Klemmbereich ohne Inlet min.	43.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	50.0 mm
Schlüsselweite	70 mm
Masswert H	35 mm
Gewindelänge L	14 mm
Versand	1

Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4