


Kurzes Anschlussgewinde metrisch



Kabelverschraubungen Progress® Messing

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.: | 1060.50.370 |
| E-Nr.: | 121077908 |
| EAN: | 7611614105345 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Zugentlastung | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| Gewinde | M50x1.5 |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 33.0 mm |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 37.0 mm |
| Schlüsselweite | 55 mm |
| Masswert H | 34 mm |
| Gewindelänge L | 9 mm |
| UL - Klemmbereich | 34.3-37.2 mm |
| Versand | 10 |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.