

Kabelová vývodka Progress, poniklovaná mosaz, pro kabel o průměru 24,0 až 28,5 mm, do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex e II, jednodílné těsnění, závit M40 x 1,5, délka závitu 8 mm

Objednací kód: AG-EX1000.40.285

Typ závitu: **Metrický**
Délka závitu (mm): **8**
Materiál: **Kov**
Povrch: **Poniklovaná**
Vyztuženo skleněnými vlákny: **Ne**
Odolné proti nárazům: **Ano**
S pojistnou maticí: **Ne**
Provedení: **Přímé**
Šroubení pro ploché kabely: **Ne**
Druh těsnění: **Těsnicí kroužek**
Rozsah provozní teploty (°C): **-40**
Pro armované kabely: **Ne**
Stíněný: **Ne**

Jmenovitý průměr závitu metrický/PG: **40**
Velikost klíče (mm): **46**
Jakost materiálu: **Mosaz**
Bez halogenů: **Ano**
Stupeň krytí (IP): **IP68**
Barva:
K nacvaknutí do otvoru: **Ne**
Vícenásobná těsnicí vložka: **Ne**
Odlehčení v tahu: **Ano**
Dělitelné šroubení: **Ne**
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu: **Ne**
Provedení EMC: **Ne**



Příslušenství