


## Anschlussgewinde metrisch



### AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>EX1540.40.330</b>                              |
| E-Nr.:                       | 121761838   |
| EAN:                         | 7611614176420                                     |
| Material                     | Polyamid glasfaserverstärkt                       |
| Eigenschaften                | halogenfrei                                       |
| Dichtung                     | TPE / NBR   |
| Einsatztemperatur            | -20°C / +85°C                                     |
| Schutzart                    | IP 66 / IP 68                                     |
| Prüfnorm                     | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                          | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Staub                        | II 2D Ex tb IIIIC Db                              |
| Zone                         | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat                   | SEV 15 ATEX 0152X                                 |
| IECEx Zertifikat             | IECEx SEV 15.0019X                                |
| Gewinde                      | M40x1.5   |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 30.0 mm   |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 33.0 mm   |
| Schlüsselweite               | 50 mm   |
| Masswert H                   | 40 mm   |
| Gewindelänge L               | 15 mm   |
| Versand                      | 10  |

3 = Material Dichteinsatz NBR