


Anschlussgewinde metrisch



AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikel-Nr.:	EX1540.50.420
E-Nr.:	121761938
EAN:	7611614176475
Material	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften	halogenfrei
Dichtung	TPE / NBR
Einsatztemperatur	-20°C / +85°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Gewinde	M50x1.5
Klemmbereich ohne Inlet min.	39.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	42.0 mm
Schlüsselweite	60 mm
Masswert H	42 mm
Gewindelänge L	16 mm
Versand	10

3 = Material Dichteinsatz NBR