


## Anschlussgewinde Pg



### AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

#### Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>EX1571.29.230</b>                              |
| EAN:                         | 7611614179049                                     |
| Material                     | Polyamid glasfaserverstärkt                       |
| Eigenschaften                | halogenfrei                                       |
| Dichtung                     | TPE / NBR   |
| Einsatztemperatur            | -20°C / +85°C                                     |
| Schutzart                    | IP 66 / IP 68                                     |
| Prüfnorm                     | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                          | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Staub                        | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                         | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat                   | SEV 15 ATEX 0152X                                 |
| IECEx Zertifikat             | IECEx SEV 15.0019X                                |
| Gewinde                      | Pg 29   |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 21.0 mm   |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 23.0 mm   |
| Schlüsselweite               | 41 mm   |
| Masswert H                   | 36 mm   |
| Gewindelänge L               | 13 mm   |
| Versand                      | 25  |

3 = Material Dichteinsatz NBR